

O Lab Pro2 é um detector Pinhole de precisão que é alimentado pela rede elétrica. Isso pode ser usado em indústrias como teste de hipot para inspeção e teste de isolamento elétrico e para verificar se os itens blindados dentro de um conjunto estão suficientemente protegidos.



O Lab Pro2 está disponível com um suporte / alça de mesa dobrável conveniente e a ampla variedade de acessórios e eletrodos disponíveis permite ao usuário adaptar o Lab Pro2 a uma série de requisitos de teste.

O Lab Pro2 é o resultado de um programa exaustivo de pesquisa, desenvolvimento e design; trazendo a mais recente tecnologia para o instrumento, juntamente com uma interface de usuário totalmente nova e uma grande tela multicolorida. Navegar nos menus e configurações é simples e o Lab Pro2 é o instrumento mais seguro e preciso que os Buckleys fizeram até o momento.

Alimentação elétrica; o sistema de fonte de alimentação e o sistema de geração de alta tensão do Lab Pro2 garantem que a tensão de saída CC permaneça estável e precisa, enquanto seu controle de sensibilidade de precisão dá ao usuário confiança no resultado de todos os testes.

Características

- Compacto e portátil
- Simples de usar
- Alimentado pela rede elétrica
- Ecrã a cores
- Menu disponível em EN, FR, DE, ES, IT, PT, PL, TR, RU, NL
- Alarme visual e sonoro com controle de volume
- Controle preciso da sensibilidade
- Grau de proteção de entrada IP65
- Tensão de saída estável e precisa
- Invólucro exterior robusto de alumínio
- Um ano de garantia "com reparação na fábrica"
- Aprovações CE e UKCA

Especificações

- Tensão de alimentação principal: 90-250 V AC
- Intervalo da tensão de saída: 0,9 kV – 40 kV
- Precisão do voltímetro: <10 kV: +/- 10 V. >=10 kV +/- 100 V
- Faixa de limite de sensibilidade: 10 µA – 450 µA (predefinido para 200 µA)
- Peso da unidade: 1,8 kg
- Peso da pega: 720 g
- Peso embalado: 4,1 Kg
- Dimensões da unidade: 260 mm x 200 mm x 90mm
- Dimensões da pega: 290 mm x 85 mm
- Dimensões embalado: 200 mm x 430 mm x 390mm

Kit inclui

Item	Descrição
A	Unidade Lab Pro2 (5700-0374)
B	Pega da sonda (6005-0503)
C	Cabo de interligação (6005-0517)
D	Pulseira antiestática ESD (4016-0132)
E	Certificado de calibração (5830-0054)
F	Cabo de alimentação principal (4018-0004)
G	Eléctrodo de escova de tambor de aço inoxidável 150 mm (6005-0237)
H	Condutor de ligação à terra em bobina 5 m (6005-0073)
I	Eléctrodo de sonda pontiaguda (6005-0236)



SERVIÇO PÓS-VENDA E SUPORTE TÉCNICO

Todos os produtos Buckleys são fabricados sob os controles estabelecidos por um sistema de gerenciamento de qualidade que atende aos requisitos da BS EN ISO 9001: 2015 e são fornecidos com uma garantia de um ano 'back-to-base'. O equipamento é comprovadamente robusto e confiável e fornecerá anos de serviço se for mantido de acordo com nossas instruções. A calibração anual é recomendada para todos os kits de detectores PHD Pro2. As fivelas fornecem instalações completas de reparo e calibração; oferecendo um serviço de retorno rápido para o equipamento dos clientes. Aconselhamento sobre aplicações específicas para todos os produtos Buckleys está disponível em nosso departamento técnico. Entre em contato por telefone ou e-mail usando os detalhes de contato abaixo.

Buckleys (UVRAL) Ltd.

Buckleys House, Unit G, Concept Court, Shearway Business Park, Shearway Road, Folkestone, Kent. CT19 4RG. UK

Tel: +44 (0)1303 278888

Email: sales@buckleys.co.uk

Website: www.buckleysinternational.com